

UPM VELLUM

Sind Ihre Prioritäten ein hoher Weißgrad, gute Bedruckbarkeit und beste Laufeigenschaften? Dann wählen Sie für Ihre jeweiligen Verarbeitungsanforderungen aus diesen maschinen- oder superkalandrierten, holzfrei ungestrichenen Papieren.

UPM VELLUM:

Papierkategorien	Face papers
Sorte	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
Verwendungszweck	Produktkennzeichnung VIP-Etiketten
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Druckverfahren	Flexodruck Hochdruck Offset Thermotransferdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100,0 - 125,0
Rollenbreite (cm)	35,0 - 380,0
Hülse (mm)	71,0 / 76,0 / 152,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanentpapier ISO 9706
Hinweis	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	65.0	70.0
Dicke (ISO 534) (µm)	65.0	69.0
CIE-Weisse (%)	150.0	150.0
Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)	2.9	2.7
Zugfestigkeit MD (kN/m)	5.2	4.9
Zugfestigkeit CD (kN/m)	2.7	2.5
Reissfestigkeit MD (mN)	400.0	400.0
Reissfestigkeit CD (mN)	530.0	530.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.