

# UPM Vellum

Vous recherchez un papier extra-blanc ayant une bonne imprimabilité et une excellente roulabilité pour réaliser vos étiquettes ? Optez pour ce papier fini machine ou super calandré, non couché sans bois.

## Utilisations finales recommandées

Etiquetage produits | Etiquetage VIP

## Informations produit

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Région               | Europe   Amérique du Nord   Asie-Pacifique   Latin America   Middle East & India   Africa |
| Site internet        | <a href="#">UPM Communication Papers</a>   <a href="#">UPM Specialty Papers</a>           |
| Catégories papier    | Face papers                                                                               |
| Description          | Papier pour étiquettes lisse pour l'étiquetage de transport ou stockage.                  |
| Qualité              | Non couché sans bois (WFU)                                                                |
| Composition          | Pâte au sulfate de feuillus et de résineux                                                |
| Procédé d'impression | Flexographie   Typographie   Offset   Transfert thermique                                 |
| Format               | Bobine                                                                                    |
| Diamètre bobine (cm) | 100,0 - 125,0                                                                             |
| Laize bobine (cm)    | 35,0 - 380,0                                                                              |
| Mandrin (mm)         | 71,0 / 76,0 / 152,0                                                                       |
| Emballage            | Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité       |
| Note                 | PEFC and FSC on request but subject to availability.                                      |

## Certificats

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Conformité produit          | EN 71-3: Safety of Toys   BfR Food Certificate   Permanent Paper ISO 9706 |
| Certificats liés aux fibres | FSC Chain-of-Custody   PEFC Chain-of-Custody                              |
| Certificats liés aux usines | ISO 50001   EMAS   ISO 9001   ISO 45001   ISO 14001                       |
| End of life                 | Recyclable                                                                |

## Les spécifications techniques

| Grammage (ISO 536) (g/m²)                        | 65.0  | 68.0  | 70.0  |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Epaisseur (ISO 534) (µm)                         | 64.0  | 67.0  | 69.0  |
| Blancheur CIE (ISO 11475)                        | 148.0 | 148.0 | 148.0 |
| Rugosité PPS 10 TS (µm)                          | 2.3   | 2.3   | 2.3   |
| Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m) | 5.0   | 5.0   | 5.0   |
| Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m) | 2.4   | 2.5   | 2.5   |
| Résistance à la déchirure MD (sens machine) (mN) | 340.0 | 380.0 | 400.0 |
| Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN) | 370.0 | 450.0 | 470.0 |

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production