

COPY OF UPM PREPERSONAL, FEUILLES

La perfection de ce papier atteint des sommets. UPM Fine offre tout à la fois une blancheur parfaite, une opacité optimale et une adaptation idéale au process d'impression. UPM Fine convient à de nombreux usages tels : les journaux, les flyers, les rapports d'activité, les magazines ou les affiches.

COPY OF UPM PREPERSONAL, FEUILLES:

Categories papier	Offset en feuille-à-feuille Impression offset rotative avec sécheur Impression offset rotative sans sécheur
Qualité	Non couché sans bois (WFU)
Utilisation finale	Documents publicitaires Formulaires personnalisés Formulaires commerciaux Correspondance Marketing direct personnalisé Marketing direct Enveloppes Encarts Documents transactionnels (factures, formulaires de commande, etc.)
Finition	Lissé/fini machine
Composition	Pâte chimique
Procédé d'impression	Impression laser n/b Impression jet d'encre n/b haute vitesse Offset Impression jet d'encre n/b Impression numérique bobine Offset feuille-à-feuille Offset rotative avec sécheur Offset rotative sans sécheur
Format	Bobine Feuilles
Diamètre bobine (cm)	100cm
Laize bobine (cm)	>=50cm
Mandrin (mm)	76mm
Emballage	Papier kraft résistant
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate EN 71/3:1988 D Safety of Toys FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	120.0
Blancheur CIE (%)	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0	145.0
Opacité ISO (2471) (%)	88.0	91.0	93.0	94.0	95.0	97.0
{Moisture}	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Rugosité Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	160.0	170.0	180.0	180.0	180.0	180.0

103

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Max. Total Area (TAC%)	300
ICC Paper profile	PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	60
FM Screen recommendation (µm)	30
Measurement condition for D50	ISO 13655, M0; D50/2°
Measurement equipment	Techkon RS800