

## UPM CAT G

Ce papier permet une reproduction précise des images et les met vraiment en valeur, même sur les faibles grammages. UPM Cat est un produit particulièrement rentable qui convient à la réalisation de magazines de qualité et de catalogues à grands tirages en rotogravure et en impression offset.

### UPM CAT G:

<b>Catégories papier</b>	Impression héliogravure
<b>Qualité</b>	Supercalandré (SC)
<b>Utilisation finale</b>	Brochures   Catalogues   Prospectus   Encarts   Magazines
<b>Finition</b>	Brillant
<b>Composition</b>	Pâte chimique   Charges   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Héliogravure
<b>Format</b>	Rolls
<b>Diamètre bobine (cm)</b>	90,0 - 150,0
<b>Laize bobine (cm)</b>	40,0 - 520,0
<b>Mandrin (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	26.0	28.0	29.0	30.0	32.0	34.0
<b>{Brightness GE (%)}</b>	68.0	70.0	70.0	71.0	72.0	72.0
<b>Opacité TAPPI (T425) (%)</b>	84.0	84.0	84.0	85.0	85.0	87.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b>	42.0	44.0	45.0	46.0	46.0	47.0
<b>{Caliper (mils)}</b>	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8
<b>PPI (pages)</b>	1430.0	1210.0	1210.0	1180.0	1155.0	1115.0

Caliper and PPI figures are targets only.

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**