

UPM COLOR YELLOW C/H

Vous souhaitez ce petit quelque chose en plus qui fera toute la différence ? Imprimez une partie ou la totalité de votre journal sur UPM Color. Vos promotions ou insertions spéciales se détacheront de manière spectaculaire.

UPM COLOR YELLOW C/H:

Categories papier	Impression offset rotative sans sécheur Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Papier journal (News)
Utilisation finale	Documents publicitaires Encarts de journaux Suppléments de journaux Journaux
Finition	Mat
Composition	Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative sans sécheur Flexographie Offset rotative avec sécheur Impression Waterless
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	25.4 - 256.0
Mandrin (mm)	76.0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	42.5
Main (ISO 534) (cm³/g)	1.65
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	83.5
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-6.7
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	33.6
Opacité ISO (2471) (%)	93.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

ICC Paper profile	PSO_SNP_paper_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	48
FM Screen recommendation (µm)	35