

## UPM COTE G

Wenn Sie große Auflagen in guter Qualität und dennoch kosteneffizient produzieren möchten, sind Sie mit UPM Cote auf der richtigen Seite. Es ist eine ausgewogene und wettbewerbsfähige Kombination von optischen Eigenschaften und dem breitesten Sortiment an Flächengewichten auf dem Markt.

### UPM COTE G:

|   |  |
|---|--|
| <b>Papierkategorien</b>                   | Tiefdruckpapiere   |
| <b>Sorte</b>                              | Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)  |
| <b>Verwendungszweck</b>                   | Werbematerial   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Magazine                            |
| <b>Oberfläche</b>                         | Superkalandriert, glänzend   |
| <b>Stoffeintrag</b>                       | Zellstoff   Streichfarbe   Holzstoff   |
| <b>Druckverfahren</b>                     | Tiefdruck  |
| <b>Format/Größe</b>                       | Rolls  |
| <b>Rollendurchmesser (inch)</b>           | 31,0 - 59,0  |
| <b>Rollenbreite (inch)</b>                | 11,0 - 170,0   |
| <b>Hülse (inch)</b>                       | 3,0 / 6,0  |
| <b>Verpackung</b>                         | Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier |
| <b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b> | EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody  |
| <b>Hinweis</b>                            | PEFC and FSC on request but subject to availability.   |

SOLLWERTE:

|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>       | 30.4   | 32.4   | 34.5   | 36.5   | 38.5   | 40.5   |
| <b>Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)</b>        | 69.0   | 70.0   | 70.0   | 73.0   | 74.0   | 74.0   |
| <b>Opazität TAPPI (T425) (%)</b>            | 86.0   | 87.0   | 88.0   | 88.0   | 89.0   | 89.0   |
| <b>Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b> | 52.0   | 54.0   | 57.0   | 60.0   | 62.0   | 65.0   |
| <b>Kaliper (mils)</b>                       | 1.7    | 1.8    | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 2.0    |
| <b>PPI (pages)</b>                          | 1176.0 | 1110.0 | 1052.0 | 1052.0 | 1052.0 | 1000.0 |

28.4# Available Upon Request and subject to availability and trim requirements.

Caliper and PPI figures are targets only.

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**