

## UPM COTE G

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

### UPM COTE G:

<b>Categories papier</b>	Impression héliogravure
<b>Qualité</b>	Couché léger (LWC)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Catalogues   Marketing direct   Magazines
<b>Finition</b>	Brillant
<b>Composition</b>	Pâte chimique   Sauce de couchage   Pâte mécanique
<b>Procédé d'impression</b>	Héliogravure
<b>Format</b>	Rolls
<b>Diamètre bobine (inch)</b>	31,0 - 59,0
<b>Laize bobine (inch)</b>	11,0 - 170,0
<b>Mandrin (inch)</b>	3,0 / 6,0
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Note</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	30.4	32.4	34.5	36.5	38.5	40.5
<b>Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)</b>	69.0	70.0	70.0	73.0	74.0	74.0
<b>Opacité TAPPI (T425) (%)</b>	86.0	87.0	88.0	88.0	89.0	89.0
<b>Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b>	52.0	54.0	57.0	60.0	62.0	65.0
<b>{Caliper (mils)}</b>	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0
<b>PPI (pages)</b>	1176.0	1110.0	1052.0	1052.0	1052.0	1000.0

28.4# Available Upon Request and subject to availability and trim requirements.

Caliper and PPI figures are targets only.

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**