

UPM COTE G (NA)

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

UPM COTE G (NA):

Categories papier	Impression héliogravure
Qualité	Couché léger (LWC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Brochures Marketing direct Magazines
Composition	Pâte mécanique
Procédé d'impression	Héliogravure
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	39,0 - 59,0
Laize bobine (inch)	15,0 - 145,2
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	Disponible aux Etats-Unis.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	86.0	86.0	87.0	88.0	89.0	89.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	49.0	52.0	55.0	57.0	57.0	57.0
{Caliper (mils)}	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2
PPI (pages)	1250.0	1176.0	1110.0	1052.0	952.0	910.0

28# Available Upon Request and subject to availability and trim requirements.

Caliper and PPI figures are targets only.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production