

UPM COTE H

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

UPM COTE H:

Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Couché léger (LWC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Publicité direct Marketing direct Magazines
Finition	Brillant
Composition	Pâte chimique Sauce de couchage Charges Pâte mécanique
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	34,0 - 51,0
Laize bobine (inch)	15,0 - 145,0
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	28.0	29.0	30.0	30.4	32.0	32.4	34.0	34.5	36.0	36.5	38.0	38.5	40.0	40.5	43.9
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	73.0	73.0	74.0	74.0	75.0	75.0	76.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	86.0	86.0	84.0	84.0	84.0	84.0	85.0	85.0	85.0	85.0	87.0	87.0	88.0	88.0	89.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	38.0	40.0	45.0	45.0	46.0	46.0	50.0	50.0	52.0	52.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0
{Caliper (mils)}	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2
PPI (pages)	1333.0	1176.0	1250.0	1250.0	1176.0	1176.0	1053.0	1110.0	1052.0	1052.0	1000.0	1000.0	1000.0	1000.0	910.0

26.4# and 28.4# Available Upon Request

Blandin specifications for the following:

30# - Opacity 86, Gloss 41, PPI 1176

32# - Opacity 87, Gloss 45, PPI 1053

34# - Opacity 88, Gloss 47, PPI 1052

36# - Brightness 70, Opacity 88, Gloss 54, PPI 1052

38# - Brightness 71, Opacity 88, Gloss 54,

40# - Brightness 71, Opacity 89, Gloss 54, PPI 952

Caliper and PPI figures are targets only.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production