

UPM COTE PLUS H*

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

UPM COTE PLUS H*:

Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Couché fini machine (MFC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Livres Catalogues Marketing direct Magazines
Finition	Satiné, lisse
Composition	Pâte chimique Sauce de couchage Pâte mécanique
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	45,0 - 59,0
Laize bobine (inch)	15,8 - 120,0
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Emballage	Film polyéthylène Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	38.0
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	76.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	87.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	58.0
{Caliper (mils)}	2.1
PPI (pages)	952.0

Product Available Upon Request only

Caliper and PPI figures are targets only.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production