

UPM COTE SILK H

Quand il faut conjuguer la qualité et la rentabilité pour des impressions à faible tirage, UPM Cote est le choix qui s'impose. Une gamme très large, disponible dans tous les grammages courants, qui vous offre le meilleur rapport performances-prix avec des caractéristiques optiques excellentes.

UPM COTE SILK H:

Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Couché fini machine (MFC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Livres Catalogues Marketing direct Magazines
Finition	Satiné, très lisse
Composition	Pâte chimique Sauce de couchage Pâte mécanique
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	34,0 - 51,0
Laize bobine (inch)	11,8 - 145,0
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Recycled ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight Cover (ISO 536) (lbs)}	36.5	38.5	40.5	43.9
{Brightness GE (%)}	76.0	76.0	76.0	76.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	88.0	90.0	90.0	91.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	25.0	25.0	25.0	25.0
{Caliper (mils)}	2.3	2.4	2.6	2.8
PPI (pages)	870.0	833.0	770.0	715.0

34.5# and 38.5# Available Upon Request

Caliper and PPI figures are targets only.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production