

## UPM DIGI COLOR LASER

Papier sans bois non couché supercalandré spécialement conçu pour une impression numérique de très haute qualité. Grâce à sa surface extra lisse et sa très haute blancheur, les images sont nettes, brillantes et les couleurs vibrantes. Au final, les images sont superbes, avec des couleurs éclatantes, les nuances les plus subtiles sont respectées et le contraste est parfait.

### UPM DIGI COLOR LASER:

<b>Catégories papier</b>	Papiers bureautiques
<b>Qualité</b>	Non couché sans bois (WFU)
<b>Utilisation finale</b>	Documents publicitaires   Diagrammes couleur   Correspondance   Marketing direct   Documents   Prospectus   Documents de haute qualité   Dépliants   Manuels   Mémos   Bulletins   Office applications   Fiches produits   Rapports   Documents transactionnels (factures, formulaires de commande, etc.)
<b>Finition</b>	Supercalandré
<b>Procédé d'impression</b>	Impression laser n/b   Impression laser couleur
<b>Format</b>	A3   A4
<b>Emballage</b>	Papier kraft résistant   Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
<b>Certificats</b>	EMAS   Le Label écologique européen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   Permanent Paper ISO 9706
<b>Note</b>	reels: 90 - 300 g/m2 Sheets: 90 - 300 g/m2

## LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Grammage (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	90.0	100.0	120.0	160.0	250.0
<b>Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	114.0	114.0	114.0	114.0	114.0
<b>Blancheur CIE (%)</b>	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0
<b>Opacité ISO (2471) (%)</b>	93.5	95.0	97.0	99.0	99.7
<b>Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
<b>Rugosité Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)</b>	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
<b>Epaisseur (ISO 534) (µm)</b>	95.0	105.0	126.0	168.0	263.0

**Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production**