

UPM ECO H

Votre objectif est de toucher le plus grand nombre ? Le papier UPM Eco est techniquement fiable et vous permettra d'atteindre vos cibles. Sa main agréable vous permet d'employer des grammages inférieurs et donc de réaliser des économies conséquentes...

UPM ECO H:

Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Calandré en ligne (SC-B)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Publicité direct Magazines Encarts de journaux Guides TV et radio
Finition	Brillant
Composition	Charges Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (inch)	31,5 - 59,0
Laize bobine (inch)	10,0 - 170,0
Mandrin (inch)	3,0 / 5,0 / 9,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	Blue Angel RAL-UZ 14 Blue Angel RAL-UZ 72 EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC™ and FSC® on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	30.4	33.1	35.1	37.8
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	64.0	64.0	65.0	65.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	86.0	86.0	88.0	89.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	38.0	38.0	38.0	38.0
{Caliper (mils)}	1.6	1.7	1.8	1.9
PPI (pages)	1250.0	1176.0	1110.0	1053.0

29# Available Upon Request

Caliper figures are targets only.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production