

UPM ECOBASIC G

UPM EcoBasic ist die erste Wahl für Direktwerbung mit kurzem Lebenszyklus. Seine exzellenten Laufeigenschaften und seine Bedruckbarkeit garantieren einen sicheren Druckprozess.

UPM ECOBASIC G:

Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Zeitungspapier (News)
Verwendungszweck	Werbematerial Faltblätter Zeitungsbeilagen
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	30.0 - 359.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	Blauer Engel RAL-UZ 72 EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	40.0	42.5	45.0	48.8	52.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.10 - 1.30	1.10 - 1.25	1.10 - 1.20	1.10 - 1.20	1.10 - 1.20
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Opazität ISO (2471) (%)	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4

52 g/m² available on request

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

Max. Total Area (TAC%)	375
ICC Paper profile	PSRGravure_MF.icc