

UPM ECOPRIME 68 G

UPM EcoPrime verfügt über eine exzellente Oberfläche und Steifigkeit und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf diesem voluminösen, für Flyer und Werbematerialien entwickelten Spezialpapier, werden Bilder scharf und in frischen, leuchtenden Farben wiedergegeben.

UPM ECOPRIME 68 G:

Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Verwendungszweck	Werbematerial Kataloge Direktwerbung Verzeichnisse Magazine Zeitungsbeilagen Fernseh- und Radiozeitschriften
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100.0 - 125.0
Rollenbreite (cm)	30.0 - 380.0
Hülse (mm)	76.0 / 150.0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	Blauer Engel RAL-UZ 72 EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	45.0	48.8	52.0	55.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.00	1.00	1.00	1.00
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	68.0	68.0	68.0	68.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	86.0	86.0	86.0	86.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.8	0.8	0.8	0.8
Opazität ISO (2471) (%)	91.0	93.0	94.0	95.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.1	2.1	2.1	2.1

55 g/m² available on request, reelsizes >3.800 mm available on request

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

HINWEISE FÜR DIE DRUCKVORSTUFE:

Max. Total Area (TAC%)	375
ICC Paper profile	PSRGravure_MF.icc