

## UPM FINESSE GLOSS

Sehr häufig ist das Aussehen und wie sich der Umschlag einer Direktwerbung anfühlt, entscheidend für den Erfolg des Mailings. Man hat nur einmal die Chance, einen guten ersten Eindruck zu machen und den Empfänger zum Öffnen zu motivieren. Gewinnen Sie mit holzfrei gestrichenen Feinpapieren mit einer ausgezeichneten Oberfläche für bedruckte Umschläge.

### UPM FINESSE GLOSS:

<b>Papierkategorien</b>	Postalische Papiere
<b>Sorte</b>	Holzfreies gestrichenes Papier (WFC)
<b>Verwendungszweck</b>	Personalisierte Direktwerbung   Briefumschläge
<b>Oberfläche</b>	Superkalandriert, glänzend
<b>Stoffeintrag</b>	Zellstoff
<b>Druckverfahren</b>	Offset   Online-Flexodruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanentpapier ISO 9706
<b>Hinweis</b>	FSC® und PEFC™ auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	54.1	60.8	67.6	70.0	77.7	80.0	87.8	101.4
<b>CIE-Weisse TAPPI (%)</b>	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0	107.0
<b>Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)</b>	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
<b>Opazität TAPPI (T425) (%)</b>	91.0	92.0	93.0	94.0	95.5	95.0	96.0	98.0
<b>Kaliper (mils)</b>	2.5	2.8	3.2	3.3	3.6	3.7	4.1	4.7
<b>PPI (pages)</b>	850.0	750.0	680.0	610.0	590.0	540.0	490.0	420.0

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**