

UPM FINESSE GLOSS G

Impressionnez vos lecteurs par une qualité d'impression d'un réalisme saisissant. Les papiers UPM sont particulièrement adaptés à la réalisation de magazines, de catalogues prestigieux et de documents publicitaires.

UPM FINESSE GLOSS G:

Catégories papier	Impression héliogravure
Qualité	Couché sans bois (WFC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Brochures Catalogues Marketing direct Magazines de haute qualité Couvertures de magazines Magazines
Finition	Brillant
Procédé d'impression	Héliogravure
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	125,0
Laize bobine (cm)	24,0 - 250,0
Mandrin (mm)	76,0 / 152,0
Emballage	Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanent Paper ISO 9706
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	115.0	130.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	0.74	0.74
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	98.0	98.0
Blancheur CIE (%)	122.0	122.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	95.0	95.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	1.8	1.8
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-7.6	-7.6
Opacité ISO (2471) (%)	93.0	94.5
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	80.0	80.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.7	0.7

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production