

## UPM FINESSE MATT (HSWO)

Gleichbleibend hohe Qualität, realistische Druckergebnisse und brillante Bilder. Verwenden Sie UPM Finesse, wenn Sie Ihre Leser beeindrucken wollen. UPM Finesse wird besonders geschätzt für Endanwendungen wie Zeitschriften, repräsentative Kataloge und Werbematerialien.

### UPM FINESSE MATT (HSWO):

|   |   |
|---|---|
| <b>Papierkategorien</b>                   | Heatset Papiere für Rollenoffset  |
| <b>Sorte</b>                              | Holzfreies gestrichenes Papier (WFC)  |
| <b>Verwendungszweck</b>                   | Werbematerial   Bücher   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Magazine   Zeitungsbeilagen   |
| <b>Oberfläche</b>                         | Matt  |
| <b>Stoffeintrag</b>                       | Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,  |
| <b>Druckverfahren</b>                     | Heatset-Rollenoffsetdruck   |
| <b>Format/Größe</b>                       | Rolls   |
| <b>Verpackung</b>                         | Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier  |
| <b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b> | 94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody   Permanentpapier ISO 9706 |
| <b>Hinweis</b>                            | PEFC and FSC on request but subject to availability.  |

SOLLWERTE:

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>       | 54.1  | 60.8  | 67.6  | 77.7  | 87.8  |
| <b>Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)</b>        | 95.0  | 95.0  | 95.0  | 95.0  | 95.0  |
| <b>Opazität TAPPI (T425) (%)</b>            | 92.0  | 93.0  | 95.0  | 96.5  | 99.0  |
| <b>Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b> | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  | 25.0  |
| <b>Kaliper (mils)</b>                       | 2.9   | 3.1   | 3.5   | 4.1   | 4.6   |
| <b>PPI (pages)</b>                          | 690.0 | 644.0 | 570.0 | 488.0 | 434.0 |
| <b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>      | 2.4   | 2.2   | 2.2   | 2.2   | 2.2   |

Caliper and PPI figures are targets only.

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**