

UPM FLEXPACK™ MOISTPROOF

Vous êtes à la recherche du meilleur rapport qualité-prix ? Ce papier couché une face possède une surface d'impression claire et lisse. Vous opterez pour lui si vous souhaitez un papier d'emballage solide et fiable adapté à des applications multiples.

UPM FLEXPACK™ MOISTPROOF:

Catégories papier	Papiers d'emballage
Qualité	C1S (couché une face)
Utilisation finale	Emballage de biscuits et d'autres produits alimentaires Papier support de couchage et laminage PP/PE Sacs de soupe
Procédé d'impression	Impression numérique bobine Transfert thermique
Format	Bobine
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	70.0	75.0	80.0	90.0
Blancheur CIE (%)	120.0	120.0	120.0	120.0
Opacité ISO (2471) (%)	85.0	86.0	87.0	90.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	68.0	68.0	68.0	68.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.0	1.0	1.0	1.0
{Moisture}	5.4	5.4	5.4	5.4
Brightness C/2° (ISO 2470) (%)	90.0	90.0	90.0	90.0
Epaisseur (ISO 534) (µm)	66.0	66.0	68.0	80.0
Densité kg/m³	1150	1150	1160	1150
Résistance à la Rupture MD (sens machine) (kN/m)	4.7	4.9	5.0	5.5
Résistance à la Rupture CD (sens travers) (kN/m)	2.2	2.4	2.5	2.8
Résistance à la déchirure MD (sens machine) (mN)	380.0	400.0	420.0	550.0
Résistance à la déchirure CD (sens travers) (mN)	420.0	440.0	470.0	600.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production