

## UPM LABELCOAT™ JET

Wenn Gesamtwirtschaftlichkeit für Sie eine wichtige Rolle spielt, bieten einseitig beschichtete Etikettenpapiere zuverlässige, beständige Eigenschaften für verschiedene Verarbeitungsformen. Die Papiere zeichnen sich durch ihre glänzende, klare und glatte Druckoberfläche aus.

### UPM LABELCOAT™ JET:

<b>Papierkategorien</b>	Etikettenpapiere
<b>Sorte</b>	C1S Papier (einseitig beschichtet)
<b>Verwendungszweck</b>	Produktkennzeichnung   VIP-Etiketten
<b>Oberfläche</b>	Softkalandriert
<b>Stoffeintrag</b>	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
<b>Druckverfahren</b>	Flexodruck   Hochdruck   Offset   Siebdruck   Thermotransferdruck   UV-Flexodruck   UV-inkjet
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug   FDA Food Certificate   Food Approval Statement   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 22000   ISO 9001

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m <sup>2</sup> )	78.0
CIE-Weisse (%)	80.0
Opazität ISO (2471) (%)	88.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	35.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.5
{Moisture}	4.8
Brightness C/2° (ISO 2470) (%)	80.0
Dicke (ISO 534) (µm)	82.0
Zugfestigkeit MD (kN/m)	6.4
Zugfestigkeit CD (kN/m)	3.0
Reissfestigkeit MD (mN)	550.0
Reissfestigkeit CD (mN)	650.0

**Hinweis:** Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.