

UPM LABELCOAT™ MOISTPROOF

Wenn Gesamtwirtschaftlichkeit für Sie eine wichtige Rolle spielt, bieten einseitig beschichtete Etikettenpapiere zuverlässige, beständige Eigenschaften für verschiedene Verarbeitungsformen. Die Papiere zeichnen sich durch ihre glänzende, klare und glatte Druckoberfläche aus.

UPM LABELCOAT™ MOISTPROOF:

Papierkategorien	Etikettenpapiere
Sorte	C1S Papier (einseitig beschichtet)
Verwendungszweck	Produktkennzeichnung VIP-Etiketten
Oberfläche	Softkalandriert
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Druckverfahren	Flexodruck Hochdruck Offset Siebdruck Thermotransferdruck UV-Flexodruck UV-inkjet
Format/Größe	Rollen
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	70.0	75.0	80.0	90.0
CIE-Weisse (%)	120.0	120.0	120.0	120.0
Opazität ISO (2471) (%)	85.0	86.0	87.0	90.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	68.0	68.0	68.0	68.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.0	1.0	1.0	1.0
{Moisture}	5.4	5.4	5.4	5.4
Brightness C/2° (ISO 2470) (%)	90.0	90.0	90.0	90.0
Dicke (ISO 534) (µm)	66.0	66.0	68.0	80.0
Dichte kg/m³	1150	1150	1160	1150
Zugfestigkeit MD (kN/m)	4.7	4.9	5.0	5.5
Zugfestigkeit CD (kN/m)	2.2	2.4	2.5	2.8
Reissfestigkeit MD (mN)	380.0	400.0	420.0	550.0
Reissfestigkeit CD (mN)	420.0	440.0	470.0	600.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.