

UPM LABELCOAT™ THERMAL

Wenn Gesamtwirtschaftlichkeit für Sie eine wichtige Rolle spielt, bieten einseitig beschichtete Etikettenpapiere zuverlässige, beständige Eigenschaften für verschiedene Verarbeitungsformen. Die Papiere zeichnen sich durch ihre glänzende, klare und glatte Druckoberfläche aus.

UPM LABELCOAT™ THERMAL:

Papierkategorien	Etikettenpapiere
Sorte	C1S Papier (einseitig beschichtet)
Verwendungszweck	VIP-Etiketten
Oberfläche	Softkalandriert
Druckverfahren	Thermotransferdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	75,0 - 150,0
Rollenbreite (cm)	50,0 - 250,0
Hülse (mm)	76,0 / 153,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	150 mm Hülse auf Anfrage erhältlich.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	62.0	65.0	70.0
Dicke (ISO 534) (µm)	60.0	64.0	66.0
CIE-Weisse (%)	110.0	110.0	110.0
Opazität ISO (2471) (%)	84.0	87.0	86.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	33.0	33.0	33.0
Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)	1.3	1.3	1.3
Zugfestigkeit MD (kN/m)	4.5	5.0	4.9
Zugfestigkeit CD (kN/m)	2.2	2.4	2.4
Reissfestigkeit MD (mN)	370.0	390.0	400.0
Reissfestigkeit CD (mN)	340.0	400.0	420.0

Core 150 mm available on request.

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.