

# UPM MATT C

Das reine und strahlende UPM Matt ist hochvoluminös und hat eine wirklich matte Oberfläche. Das Papier ist ideal geeignet für Zeitungen, Beilagen und Spezialzeitschriften.

## UPM MATT C:

<b>Papierkategorien</b>	Coldset Papiere für Rollenoffset
<b>Sorte</b>	Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Zeitungsbeilagen   Zeitungen
<b>Oberfläche</b>	Matt
<b>Stoffeintrag</b>	Füllstoffe   Recyclingfaser   Zellstoff   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Coldset-Rollenoffsetdruck   Wasserloser Offsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100.0 - 125.0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	35.0 - 380.0
<b>Hülse (mm)</b>	76.0 / 150.0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten. Energiemanagementsystem ISO 50001 im Werk.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	54.0	57.0	60.0	65.0	70.0
<b>Dicke (ISO 534) (µm)</b>	70.0	74.0	78.0	85.0	91.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0
<b>CIE-Weisse (%)</b>	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	0.8	0.8	0.8	0.8	0
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	94.0	95.0	96.0	96.5	97.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Product suitable for blanket-to-blanket (tower presses) and waterless printing, 57 g/m<sup>2</sup> available upon request

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**