

## UPM MAX H

Haben Sie einen engen Zeitrahmen und wollen trotzdem zuverlässige Druckprozesse? UPM Max vereint Bedruckbarkeit, Funktionalität und Wiederholbarkeit. Es ist die erste Wahl für Supermarkt- und Einzelhandelskettenwerbung, Wochenzeitungen oder Fernsehzeitungen.

### UPM MAX H:

<b>Papierkategorien</b>	Heatset Papiere für Rollenoffset
<b>Sorte</b>	Superkalandriertes Papier (SC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Kataloge   Einlagen   Magazine   Zeitungsbeilagen
<b>Oberfläche</b>	Superkalandriert, glänzend
<b>Stoffeintrag</b>	Zellstoff   Füllstoffe   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Heatset-Rollenoffsetdruck
<b>Format/Größe</b>	Rolls
<b>Rollendurchmesser (inch)</b>	35,4 - 59,2
<b>Rollenbreite (inch)</b>	15,7 - 145,5
<b>Hülse (inch)</b>	3,0 / 6,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC™ and FSC® on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	28.0	30.0	32.0	33.0	35.0	38.0
<b>Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)</b>	67.0	67.0	67.0	68.0	68.0	68.0
<b>Opazität TAPPI (T425) (%)</b>	85.0	88.0	89.0	89.0	90.0	92.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b>	42.0	43.0	45.0	46.0	49.0	50.0
<b>Kaliper (mils)</b>	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9
<b>PPI (pages)</b>	1250.0	1176.0	1176.0	1190.0	1160.0	1100.0

Caliper and PPI figures are targets only.

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**