

UPM OPALITE

Qui ? Quoi ? Où ? A quelle heure ? Toutes les réponses à ces questions s'impriment sur UPM Opalite. Ce papier est spécialement conçu pour les annuaires en version pages jaunes ou blanches. Ce papier de faible grammage est lisse, mince, très résistant et offre un niveau d'opacité record.

UPM OPALITE:

Catégories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Papier spécial fini machine (MFS)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Annuaires
Finition	Mat
Composition	Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative sans sécheur Flexographie Offset rotative avec sécheur Typographie
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	39,0 - 49,0
Laize bobine (inch)	10,0 - 100,7
Mandrin (inch)	3,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	17.8	19.1	20.9	22.1	23.4	24.6
{Basis weight (g/m2)}	29.3	32.5	34.0	36.0	38.0	40.0
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	55.0	59.0	59.0	59.0	60.0	60.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	78.0	79.0	80.0	81.0	83.0	84.0
{Caliper (mils)}	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4
PPI (pages)	1156.0	1042.0	996.0	944.0	892.0	848.0

Basis weight 24x36/500

Caliper and PPI figures are targets only.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production