

UPM PRELASER, BOBINES

Soyez efficaces, réalisez vos documents commerciaux pré imprimés avec le papier non couché sans bois UPM Preprint. Il convient à la réalisation de formulaires, de papiers administratifs, d'en-têtes et de publipostages.

UPM PRELASER, BOBINES:

Catégories papier	Papiers postaux
Qualité	Non couché sans bois (WFU)
Utilisation finale	Formulaires personnalisés Formulaires commerciaux Correspondance Marketing direct personnalisé Marketing direct Documents transactionnels (factures, formulaires de commande, etc.)
Finition	Lissé/fini machine
Composition	Pâte chimique
Procédé d'impression	Impression jet d'encre n/b Impression laser n/b Préimpression offset
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100,0 - 145,0
Laize bobine (cm)	17,5 - 250,0
Mandrin (mm)	71,0 / 76,0 / 152,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody Permanent Paper ISO 9706
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

TECHNICAL TARGET VALUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	80.0	90.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	1.28	1.29
Blancheur CIE (%)	150.0	150.0
Opacité ISO (2471) (%)	92.0	93.0
{Moisture}	4.5	4.5
Rugosité Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	250.0	250.0

Please note: Technical values are informative and subject to production variations.