

UPM PREPREMIUM, ROLLEN

Setzen Sie auf Effizienz und produzieren Sie Ihre exklusiven, vorgedruckten Geschäftspapiere auf ungestrichenen und gestrichenen, holzfreien UPM Preprint-Papieren. Sie sind geeignet für Formulare, Rechnungen, Belege, Briefbögen und Direktwerbung.

UPM PREPREMIUM, ROLLEN:

Papierkategorien	Postalische Papiere
Sorte	Ungestrichenes holzfreies Papier (WFU)
Verwendungszweck	Personalisierte Formulare Geschäftsformulare Korrespondenz Personalisierte Direct Mailings Personalisierte Direktwerbung Geschäftsdokumente (Rechnungen, Bestellformulare usw.)
Oberfläche	Maschinenglatt
Stoffeintrag	Zellstoff
Druckverfahren	S/W-Tintenstrahldruck S/W-Laserdruck Laserfarbdruck Offset-Preprint Tintenstrahlfarbdruck mit Spotfarben
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100,0 - 145,0
Rollenbreite (cm)	17,5 - 250,0
Hülse (mm)	70,0 / 76,0 / 152,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	FSC® und PEFC™ auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

TECHNICAL TARGET VALUES:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	80.0	90.0	100.0	120.0
Dicke (ISO 534) (µm)	107.0	119.0	132.0	154.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.34	1.32	1.32	1.29
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	114.0	114.0	114.0	114.0
CIE-Weisse (%)	170.0	170.0	170.0	170.0
Opazität ISO (2471) (%)	93.0	94.0	96.0	98.0
Rauigkeit Bendtsen (ISO 8791-2) (ml/min)	230.0	230.0	230.0	230.0

Please note: Technical values are informative and subject to production variations.

PREPRESS GUIDELINES:

CIE L*-value (D50/2°) WB	93.8
CIE a*-value (D50/2°) WB	2.7
CIE b*-value (D50/2°) WB	-9.3
Max. Total Area (TAC%)	300
ICC Paper profile	PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc
TVI Curve	C(CMY), D(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	60
FM Screen recommendation (µm)	35
Measurement condition for D50	ISO 13655, M0; D50/2°
Measurement equipment	Techkon RS800

UPM PREPREMIUM, ROLLEN