

UPM RECAT H

Vous recherchez un papier vraiment écologique sans compromis sur la qualité d'impression ? UPM ReCat est un papier économique de haute qualité pour magazines et catalogues, fabriqué à partir de fibres recyclées. Ce papier lisse confère une excellente reproduction des images et possède un toucher agréable.

UPM RECAT H:

Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Supercalandré (SC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Marketing direct Magazines
Finition	Brillant
Composition	Charges Pâte mécanique Fibres recyclées
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	100.0 - 125.0
Laize bobine (cm)	30.0 - 432.0
Mandrin (mm)	76.0 / 150.0
Emballage	Papier kraft résistant
Certificats	Blue Angel RAL-UZ 72 EMAS Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	Pâte à base de 100 % de fibres recyclées. PEFC™ et FSC® sur demande et selon disponibilité. Produit disponible en Europe Centrale.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	51.0	54.0	57.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	0.90	0.90	0.90
Blancheur D65 (ISO 2470-2) (%)	74.0	74.0	74.0
Valeur-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	88.0	88.0	88.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.8	0.8	0.8
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-1.8	-1.8	-1.8
Opacité ISO (2471) (%)	92.0	93.0	94.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1) (%)	47.0	47.0	47.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	1.2	1.2	1.2

51 g/m² available on request

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production

LES RECOMMANDATIONS POUR LE PRÉPRESSE:

Max. Total Area (TAC%)	270
ICC Paper profile	SC_paper_eci.icc
TVI Curve	B(CMY), C(K)
AM Screen recommendation (l/cm)	60
FM Screen recommendation (µm)	35