

UPM SCK™ PLUS

Auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenes, glattes und transparentes Trennpapier ohne Füllstoffe. Superkalandriertes Kraftpapier hat im Vergleich zu Pergamin eine etwas geringere Transparenz und Dichte.

UPM SCK™ PLUS:

Papierkategorien	Etikettenpapiere
Sorte	Superkalandriertes Kraftpapier
Verwendungszweck	Tapes and industrial applications Two sided silicone coating VIP-Etiketten Produktkennzeichnung
Oberfläche	Superkalandriert
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	80,0 - 135,0 / 147,0
Rollenbreite (cm)	50,0 - 230,0
Hülse (mm)	76,0 / 153,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	94.0
Dicke (ISO 534) (µm)	81.0
Dicke (ISO 534) mils	3.2
Durchsichtigkeit (%)	35.0
{Moisture}	6.5
Ölsaugfähigkeit (g/m²)	0.8
Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)	1.7
Zugfestigkeit MD (kN/m)	9.5
Zugfestigkeit CD (kN/m)	4.0
Reissfestigkeit MD (mN)	540.0
Reissfestigkeit CD (mN)	700.0
L-Werte C/2°	94.0
a-Werte C/2°	-1.0
b-Werte C/2°	7.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.