

UPM SCRIPT

Soyez efficaces, réalisez vos documents commerciaux pré imprimés avec le papier non couché sans bois UPM Preprint. Il convient à la réalisation de formulaires, de papiers administratifs, d'en-têtes et de publipostages.

UPM SCRIPT:

Catégories papier	Papiers postaux
Qualité	Non couché sans bois (WFU)
Utilisation finale	Assignment books Notebooks
Composition	Pâte au sulfate de feuillus et de résineux
Procédé d'impression	Laser printing (HP Indigo) Offset
Format	Bobine
Diamètre bobine (cm)	120 / 125 / 145
Laize bobine (cm)	24,0 - 250,0
Mandrin (mm)	152,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	94/62 EC Heavy Metal Certificate BfR Food Certificate EMAS EN 71/3:1988 D Safety of Toys Le Label écologique européen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	FSC® et PEFC™ sur demande et selon disponibilité.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Grammage (ISO 536) (g/m²)	60.0	67.0	78.0
Main (ISO 534) (cm³/g)	1.18	1.18	1.18
Blancheur CIE (%)	150.0	150.0	150.0
Rigidité MD (sens machine) (DIN53212) (Nmm)	0.1	0.2	0.3
Rigidité CD (sens travers) (DIN53212) (Nmm)	0.1	0.1	0.1
Opacité (%)	86.0	89.0	92.5
Porosité (ml/min)	750.0	750.0	750.0
Résistance à la Rupture MD (sens machine) (N/15mm)	55.0	60.0	65.0
Résistance à la Rupture CD (sens travers) (N/15mm)	30.0	35.0	40.0

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production