

## UPM SMART G

Sie suchen eine intelligente Alternative für anspruchsvolle Druckaufträge? UPM Smart kombiniert Helligkeit, Opazität und Preis auf eine nie zuvor geschehene Weise. Durch sein Volumen und seine Steifigkeit ist das Papier ideal geeignet für Spartenzeitschriften und Kataloge.

### UPM SMART G:

<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Superkalandriertes Papier (SC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Kataloge   Magazine
<b>Oberfläche</b>	Superkalandriert, glänzend
<b>Stoffeintrag</b>	Zellstoff   Füllstoffe   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rolls
<b>Rollendurchmesser (inch)</b>	39,3 - 59,0
<b>Rollenbreite (inch)</b>	23,6 - 173,2
<b>Hülse (inch)</b>	3,0 / 6,0
<b>Verpackung</b>	Starkes Kraftpapier   Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

<b>{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}</b>	34.0	36.0	38.0	40.0
<b>Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)</b>	76.0	77.0	78.0	78.0
<b>Opazität TAPPI (T425) (%)</b>	89.0	89.0	90.0	91.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)</b>	45.0	46.0	46.0	46.0
<b>Kaliper (mils)</b>	1.9	2.0	2.1	2.2
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	0.2	0.2	0.2	0.2
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
<b>PPI (pages)</b>	1052.0	1000.0	952.0	910.0

Caliper and PPI figures are targets only.

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**