

UPM STAR SILK H

Sie wünschen herausragende Qualität für Ihre Druckobjekte? Dann ist UPM Star Ihre Wahl, denn es ist perfekt für luxuriöse Magazine und Kataloge sowie für Marketingmaterialien. Seine außergewöhnliche Helligkeit und seine glatte Oberfläche verbessern die detail- und kontrastreiche Bildwiedergabe.

UPM STAR SILK H:

Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Mittelgewichtiges gestrichenes Papier (MWC)
Verwendungszweck	Werbematerial Bücher Broschüren Kataloge Personalisierte Direktwerbung Hochwertige Magazine Magazine
Oberfläche	Softkalandriert, seidenmatt, glatt
Stoffeintrag	Zellstoff Streichfarbe Holzstoff
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rolls
Rollendurchmesser (inch)	31,0 - 59,0
Rollenbreite (inch)	11,0 - 170,0
Hülse (inch)	3,0 / 6,0
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	47.3	54.1	60.8
Weissgrad GE (ISO 2470-2) (%)	91.0	92.0	92.0
Opazität TAPPI (T425) (%)	92.0	95.0	96.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	30.0	30.0	30.0
Kaliper (mils)	2.7	3.1	3.5
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	94.0	94.0	94.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	1.2	1.2	1.3
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-7.0	-7.5	-8.0
PPI (pages)	740.0	644.0	570.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.5	2.5	2.5

43.9, 50.7 and 67.6 lbs available upon request.
Caliper and PPI figures are targets only.

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.