

UPM ULTRA MATT 1.3 H

Speziell für moderne, anspruchsvolle Druckaufträge entwickelt, bringt UPM Ultra selbst die zartesten Farbschattierungen hervorragend zur Geltung. Das vielseitige Papier ist Ihre zuverlässige und wirtschaftliche Wahl für Zeitschriften, Kataloge, Werbematerial und Flyer.

UPM ULTRA MATT 1.3 H:

Papierkategorien	Heatset Papiere für Rollenoffset
Sorte	Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)
Verwendungszweck	Werbematerial Bücher Broschüren Kataloge Comics Personalisierte Direktwerbung Magazine
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Füllstoffe Recyclingfaser Zellstoff Holzstoff
Druckverfahren	Heatset-Rollenoffsetdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100,0 - 125,0
Rollenbreite (cm)	35,0 - 380,0
Hülse (mm)	76,0 / 150,0
Verpackung	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	EMAS EU-Umweltzeichen FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Hinweis	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	54.0	57.0	60.0	65.0	70.0
Volumen (ISO 534) (cm³/g)	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	85.0	85.0	86.0	86.0	86.0
CIE-Weisse (%)	100.0	100.0	105.0	105.0	105.0
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
Opazität ISO (2471) (%)	93.0	94.0	95.0	95.5	96.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.