

# UPM ULTRA MATT G

Speziell für moderne, anspruchsvolle Druckaufträge entwickelt, bringt UPM Ultra selbst die zartesten Farbschattierungen hervorragend zur Geltung. Das vielseitige Papier ist Ihre zuverlässige und wirtschaftliche Wahl für Zeitschriften, Kataloge, Werbematerial und Flyer.

## UPM ULTRA MATT G:

<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Broschüren   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Magazine
<b>Oberfläche</b>	Matt
<b>Stoffeintrag</b>	Füllstoffe   Recyclingfaser   Zellstoff   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	50,0 - 432,0
<b>Hülse (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 50001   ISO 9001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	57.0	65.0	75.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1.00	1.00	1.00
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	84.0	84.0	84.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	93.0	93.0	93.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	0.6	0.6	0.6
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-3.5	-3.5	-3.5
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	93.0	96.0	95.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	31.0	31.0	31.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	1.2	1.2	1.2

57 and 75 g/m<sup>2</sup> available on request

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**