

UPM ULTRA PLUS H

Ce papier a été spécialement conçu pour les travaux d'impression très exigeants. UPM Ultra reproduit magnifiquement les nuances de couleurs. C'est un papier économique et polyvalent qui convient à la réalisation de magazines, de catalogues, de documents publicitaires et de flyers.

UPM ULTRA PLUS H:

Categories papier	Impression offset rotative avec sécheur
Qualité	Couché léger (LWC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Brochures Marketing direct Magazines
Finition	Brillant
Composition	Pâte chimique Sauce de couchage Pâte mécanique
Procédé d'impression	Offset rotative avec sécheur
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	26,0 - 59,1
Laize bobine (inch)	11,8 - 170,0
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC™ and FSC® on request but subject to availability

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	36.0	36.5	38.0	38.5	40.0	40.5	43.9	45.0	47.3	50.0	50.7	54.1
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	80.0	80.0	80.0	80.0	81.0	81.0	83.0	83.0	83.0	84.0	84.0	84.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	86.0	86.0	88.0	88.0	88.0	88.0	90.0	90.0	91.0	92.0	92.0	93.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	55.0	55.0	58.0	58.0	60.0	60.0	64.0	64.0	64.0	66.0	66.0	66.0
{Caliper (mils)}	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7
PPI (pages)	1110.0	1110.0	1052.0	1052.0	1000.0	1000.0	910.0	870.0	834.0	800.0	800.0	740.0

Blandin product specifications for:

36# - opacity 87, gloss 56

38# - opacity 87, gloss 61

40# - gloss 61

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production