

UPM ULTRA PLUS SILK G

Ce papier a été spécialement conçu pour les travaux d'impression très exigeants. UPM Ultra reproduit magnifiquement les nuances de couleurs. C'est un papier économique et polyvalent qui convient à la réalisation de magazines, de catalogues, de documents publicitaires et de flyers.

UPM ULTRA PLUS SILK G:

Categories papier	Impression héliogravure
Qualité	Couché léger (LWC)
Utilisation finale	Documents publicitaires Catalogues Marketing direct Magazines
Finition	Satiné, très lisse
Composition	Pâte chimique Sauce de couchage Pâte mécanique
Procédé d'impression	Héliogravure
Format	Rolls
Diamètre bobine (inch)	31,5 - 59,1
Laize bobine (inch)	11,8 - 170,0
Mandrin (inch)	3,0 / 6,0
Emballage	Papier kraft résistant Papier kraft laminé de polyéthylène résistant à l'humidité
Certificats	EMAS FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody
Note	PEFC and FSC on request but subject to availability.

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

{Basis Weight (ISO 536) (lbs)}	38.5	40.5
Blancheur GE (ISO 2470-2) (%)	80.0	81.0
Opacité TAPPI (T425) (%)	91.0	91.0
Brillant Hunter (ISO 8254-1, T 480) (%)	45.0	45.0
{Caliper (mils)}	2.1	2.2
Valuer-L D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	91.0	91.0
Valeur-a D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5	-0.5
Valeur-b D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.4	-0.4
PPI (pages)	952.0	910.0
Lissé PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.9	0.9

Caliper and PPI figures are targets only.

38.5# Available Upon Request; Subject to minimum quantities and trim.

Remarque: Les spécifications techniques sont données à titre d'information et sont soumises aux variations de production