

## UPM UNIQUEPACK™

Sie suchen nach einer Verpackung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Einseitig gestrichene Papiere bieten Ihnen eine glänzende, klare und glatte Druckoberfläche. Sie sind genau das Richtige, wenn Sie zuverlässige und gleichbleibende Leistung für verschiedenste Verarbeitungstechniken brauchen.

### UPM UNIQUEPACK™:

<b>Papierkategorien</b>	Verpackungspapiere
<b>Sorte</b>	C1S Papier (einseitig beschichtet)
<b>Verwendungszweck</b>	Keks- und andere Nahrungsmittelverpackungen   Schokoladenverpackungen   Folienprägung   Rohpapier für PP/PE Beschichtung und Laminierung   Suppenbeutel
<b>Oberfläche</b>	Softkalandriert   Superkalandriert
<b>Stoffeintrag</b>	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
<b>Druckverfahren</b>	Digitaler Rollendruck   Flexodruck   Hochdruck   Offset   Tiefdruck   Siebdruck   Thermotransferdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	70,0 - 150,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	50,0 - 90,0
<b>Hülse (mm)</b>	71,0 / 76,0 / 150,0 / 153,0
<b>Verpackung</b>	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	94/62 EG-Schwermetallzertifikat   BfR Lebensmittelzertifikat   EMAS   EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug   FDA Food Certificate   Food Approval Statement   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   ISO 22000   ISO 9001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC and FSC on request but subject to availability.

SOLLWERTE:

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	43.0	50.0	60.0	70.0	80.0	85.0	90.0
<b>Dicke (ISO 534) (µm)</b>	41.0	43.0	51.0	59.0	68.0	72.0	76.0
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	89.0	89.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
<b>CIE-Weisse (%)</b>	118.0	118.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	72.0	72.0	75.0	75.0	75.0	76.0	76.0
<b>Rauigkeit Bendtsen PPS10 TS (µm)</b>	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**