

UPM UNIQUEPACK™ MIRROR

Sie suchen nach einer Verpackung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Einseitig gestrichene Papiere bieten Ihnen eine glänzende, klare und glatte Druckoberfläche. Sie sind genau das Richtige, wenn Sie zuverlässige und gleichbleibende Leistung für verschiedenste Verarbeitungstechniken brauchen.

UPM UNIQUEPACK™ MIRROR:

Papierkategorien	Verpackungspapiere
Sorte	C1S Papier (einseitig beschichtet)
Verwendungszweck	Keks- und andere Nahrungsmittelverpackungen Schokoladenverpackungen Folienprägung Rohpapier für PP/PE Beschichtung und Laminierung Suppenbeutel
Oberfläche	Softkalandriert
Stoffeintrag	Sulfatzellstoff aus Nadel- und Laubholz,
Druckverfahren	Digitaler Rollendruck Flexodruck Hochdruck Offset Tiefdruck Siebdruck Thermotransferdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	70,0 - 150,0
Rollenbreite (cm)	50,0 - 90,0
Hülse (mm)	71,0 / 76,0 / 150,0 / 153,0
Verpackung	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Zertifizierungen und Umweltzeichen	94/62 EG-Schwermetallzertifikat BfR Lebensmittelzertifikat EMAS EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug FDA Food Certificate Food Approval Statement FSC Chain-of-Custody ISO 14001 ISO 22000 ISO 9001 PEFC Chain-of-Custody

SOLLWERTE:

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	80.0	90.0
CIE-Weisse (%)	130.0	130.0
Opazität ISO (2471) (%)	87.0	89.0
Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)	88.0	88.0
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	0.6	0.6
{Moisture}	4.5	4.8
Brightness C/2° (ISO 2470) (%)	90.0	92.0
Dicke (ISO 534) (µm)	64.0	73.0
Zugfestigkeit MD (kN/m)	5.0	5.5
Zugfestigkeit CD (kN/m)	2.5	2.8
Reissfestigkeit MD (mN)	420.0	500.0
Reissfestigkeit CD (mN)	480.0	550.0

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.