

## UPM VALOR G NEW

Hochwertiger Druck und angenehme Haptik kombiniert mit Wirtschaftlichkeit. UPM Valor ist das Papier Ihrer Wahl, wenn Sie den Wert Ihres Druckprodukts zeigen und gleichzeitig intelligent mit den Kosten umgehen wollen. Außerdem unterstützt es Sie bei der Erreichung Ihrer Nachhaltigkeitsziele, aufgrund des effizienten Rohstoffeinsatzes.

### UPM VALOR G NEW:

<b>Papierkategorien</b>	Tiefdruckpapiere
<b>Sorte</b>	Leichtgewichtiges gestrichenes Papier (LWC)
<b>Verwendungszweck</b>	Werbematerial   Broschüren   Kataloge   Personalisierte Direktwerbung   Magazine
<b>Oberfläche</b>	Superkalandriert, glänzend
<b>Stoffeintrag</b>	Füllstoffe   Zellstoff   Holzstoff
<b>Druckverfahren</b>	Tiefdruck
<b>Format/Größe</b>	Rollen
<b>Rollendurchmesser (cm)</b>	100,0 - 125,0
<b>Rollenbreite (cm)</b>	40,0 - 432,0
<b>Hülse (mm)</b>	76,0 / 150,0
<b>Verpackung</b>	Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
<b>Zertifizierungen und Umweltzeichen</b>	EMAS   EU-Umweltzeichen   FSC Chain-of-Custody   ISO 14001   OHSAS 18001   PEFC Chain-of-Custody
<b>Hinweis</b>	PEFC™ und FSC® auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

**SOLLWERTE:**

<b>Flächengewicht (ISO 536) (g/m<sup>2</sup>)</b>	50.0	54.0
<b>Volumen (ISO 534) (cm<sup>3</sup>/g)</b>	0.95	0.95
<b>Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)</b>	80.0	82.0
<b>L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	90.0	90.0
<b>a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	0.3	0.3
<b>b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)</b>	-3.2	-3.2
<b>Opazität ISO (2471) (%)</b>	91.0	92.0
<b>Glanz Hunter (ISO 8254-1) (%)</b>	55.0	55.0
<b>Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)</b>	0.8	0.8

**Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.**